






INFORMACJE O PRODUKCIE


Wymiary	245 x 280 cm
Strefa bezpieczeństwa	545 x 580 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	25 m ²
Wysokość całkowita	160 cm
Wysokość swobodnego upadku	150 cm
Ilość użytkowników	16
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	3-12
Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.	





SKALA 1:100

MATERIAŁY:

DREWNO DRZEW IGLASTYCH, BEZRDZENIOWE, CAŁKOWICIE ODPORNE NA WODĘ	KOTWY CYNKOWANE PROSZKOWO I MAŁOWANE PROSZKOWO	ZŁĄCZKI ALUMINIOWE
		
ANTYPOŚLIZGOWA PŁYTA PODESTOWA HPL HEXA O GRUBOŚCI 10 MM W KOLORZE ANTRACYTOWYM	ŚLIZGI ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304, PŁYTY BOCZNE Z POLIETYLENU HDPE O GRUBOŚCI 15 MM	SYSTEM ŁĄCZNIKÓW I KLAMER WYKONANYCH Z MOCNYCH STOPÓW ALUMINIOWYCH
		
		ŚCIANKI Z KOLOROWEGO TROJWARSTWOWEGO POLIETYLENU HDPE O GRUBOŚCI 15 MM
		